

Bacaladera:

Falta campo detIDPro (solucionado)

En el archivo pedidoedit falta de añadir el campo detIDPro

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="detIdPro" VALUE="<?=$Linea["detIDPro"]?>">
```

cuando editas el pedido. Necesario para obtener los datos que nos faltan a la hora de calcular portes, etc.

Bizkaiko txakolina:

Falla el javascript del selector de idioma en algunas secciones del backoffice (solucionado)

Hay que cambiar el:

```
$rs->MoveFirst();
$Datos=$rs->Reg();
$Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
while (!$rs->Eof()) {
    echo "
document.getElementById('idioma',$Datos["idiAbrev"], '').style.visibility='hidden';\n";
```

por:

```
$rs->MoveFirst();
$Datos=$rs->Reg();
$Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
while (!$rs->Eof()) {
    $Datos=$rs->Reg();
    echo "
document.getElementById('idioma',$Datos["idiAbrev"], '').style.visibility='hidden';\n";
```

General:

Mantenimiento de sesión entre distintos merkagest

Si tienes varias webs abiertas a la vez se mantiene la sesión entre ellas (es decir, tienes el mismo carrito en bacaladera y txakoli, por ejemplo).

Fallos de parametros

Cuando se asocia un contenido a otro contenido, el merkaget no publica la información de los parametros alt del 2º nivel.

Problema de rutas

Hay que modificar comm/general.inc para que quede tal que asi en las primeras lineas:

```
$realpath = realpath('./');  
$server_name = ($_SERVER["SERVER_NAME"]);
```

```
define (CFG_PATH_FIJO, $realpath);  
define (CFG_BASE_PATH_FIJO, "/abra");  
define (CFG_SOFT_NAME, "merkaget");  
define (CFG_SERVIDOR_FIJO, $server_name);
```

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

<https://wiki.merkatu.info/bugs?rev=1209565010>



Last update: **2017/03/27 17:43**