

## Bacaladera:

### Falta campo detIDPro (solucionado)

En el archivo pedidoedit falta de añadir el campo detIDPro

```
<INPUT TYPE="hidden" NAME="detIdPro" VALUE="<?=$Linea["detIDPro"]?>">
```

cuando editas el pedido. Necesario para obtener los datos que nos faltan a la hora de calcular portes, etc.

## Bizkaiko txakolina:

### Falla el javascript del selector de idioma en algunas secciones del backoffice (solucionado)

Hay que cambiar el:

```
$rs->MoveFirst();
$Datos=$rs->Reg();
$Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
while (!$rs->Eof()) {
    echo "
document.getElementById('idioma',$Datos["idiAbrev"], '').style.visibility='hidden';\n";
```

por:

```
$rs->MoveFirst();
$Datos=$rs->Reg();
$Idioma_Maestro = $Datos["idiAbrev"];
while (!$rs->Eof()) {
    $Datos=$rs->Reg();
    echo "
document.getElementById('idioma',$Datos["idiAbrev"], '').style.visibility='hidden';\n";
```

## General:

### Mantenimiento de sesión entre distintos merkagest

Si tienes varias webs abiertas a la vez se mantiene la sesión entre ellas (es decir, tienes el mismo carrito en bacaladera y txakoli, por ejemplo).

## Fallos de parametros

Cuando se asocia un contenido a otro contenido, el merkaget no publica la información de los parametros alt del 2º nivel.

## Problema de rutas

Hay que modificar comm/general.inc para que quede tal que asi en las primeras lineas:

```
$realpath = realpath('./');
$server_name = ($_SERVER["SERVER_NAME"]);
define (CFG_PATH_FIJO, $realpath);
define (CFG_BASE_PATH_FIJO, "/abra");
define (CFG_SOFT_NAME, "merkagest");
define (CFG_SERVIDOR_FIJO, $server_name);
```

## Posible problema al cambiar orden en gestión de pedidos (solucionado)

Al cambiar el orden de los elementos del formulario en la gestión de pedidos (fichero ecomm/gestion.php) falla el javascript que gestiona el marcado/desmarcado de los checkbox.

Habrà que sustituir el javascript por el siguiente, teniendo que sistituir var checkid = "checkbox"+id; por el nombre del id que tenga el checkbox.

```
function Seleccionar(id) {
    var checkid = "checkbox"+id;
    var elemento = window.document.getElementById(checkid);
    elemento.checked = !elemento.checked;
    fila = window.document.getElementById(id);
    if (elemento.checked)
        fila.className = "Seleccionado";
    else
        fila.className = "Normal";
    filaOver(id);
}
```

## Posible problema en 3 tpl dentro de los proyectos (solucionado en el instalador)

Son varios elementos input del tipo submit que no tienen cierre de etiqueta.

Se encuentran localizados en los siguientes ficheros:

- merkagest/templates/GENERAL/util/boletin.tpl
- merkagest/templates/GENERAL/menu/ultimos.tpl

- merkagest/templates/GENERAL/menu/identificar.tpl

## Al realizar compra desde carrito y logearme me pone el carrito a -1 y me pide que me logee otra vez

En el fichero merkagest/templates/GENERAL/menu.inc en la siguiente opción del switch:

```
case MNU_OPC_IDENTIFICAR:
```

en la línea 110 (aprox.) aparece el código:

```
$get[COM_ITEM_PASO] = COM_PASO_RESUMEN;
```

Cuando debiera aparecer el siguiente:

```
$get[COM_ITEM_PASO] = COM_PASO_FPAGO;
```

Se ha encontrado este bug en txakoli. Habrá que comprobar en los demás.

## Bug a la hora de usar editor antiguo (Firefox 3 y Explorer 7)

En el instalador actual no tenemos problema, ya que se usa un editor distinto y ya está solucionado este bug. Sólo aplicable a proyectos anteriores a la versión 2.1.2.

Los cambios a realizar son los siguientes:

### editor.php

Sustituimos en la línea 24 (aprox.):

```
document.all['Editor'].value=window.opener.document.all['<?=$_GET["nombre"]?>'].value;
```

con el siguiente código:

```
document.getElementById('Editor').value=window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value;
```

en la línea 47 (aprox.):

```
window.opener.document.all['<?=$_GET["nombre"]?>'].value=devar;
```

por:

```
window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value=devar;
```

## editor2.php

Sustituimos en la línea 15 (aprox.):

```
window.opener.document.all["<?=$_GET["nombre"]?>"].value=document.all["Editor"].value;
```

con el siguiente código:

```
document.getElementById('Editor').value=window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value;
```

en la línea 31 (aprox.):

```
document.all['Editor'].value =  
window.opener.document.all['<?=$_GET["nombre"]?>'].value;  
document.all['Editor'].focus();
```

por:

```
document.getElementById('Editor').value =  
window.opener.document.formulario.<?=$_GET["nombre"]?>.value;  
document.getElementById('Editor').focus();
```

## Comprobación de ficheros

Es muy importante que el formulario en el que se halla el elemento sobre el que actuamos (el INPUT o el TEXTAREA) se llame **formulario**. Para ello tenemos que hacer los cambios necesarios en los siguientes ficheros para comprobar este extremo.

Ficheros donde mirar:

- contenido/conteedit.inc
- extras/canales.php
- extras/diccionario.php
- catalogo/produedit.inc
- directorio/fichaedit.inc
- ecomm/fpago.php
- ecomm/facturasend.php
- posiciona/metasp.php

Y cualquier otro fichero susceptible de realizar llamadas al fichero editor.php o editor2.php

## Bug a la hora de asignar contenido, documento, lista y/o producto a un contenido (Firefox 3 y Explorer 7)

Problema a la hora de usar los lst (docslst.inc, produlst.inc, fichalst.inc, contelst.inc) cuando, por ejemplo, queremos asignar un documento a un contenido. Hasta ahora el javascript (para el ejemplo docslst.inc) realizaba la siguiente acción:

En conteedit.inc le digo que quiero añadir otro contenido al contenido. Para eso pincho en el botón de los 3 puntos.

Me lleva a docslst.inc. Al elegir el documento que quiero me ejecuta el siguiente código:

```
window.top.opener.location = window.top.opener.location +
'&Accion=Documentos&Sentido=3&DocumentosSel='+id;
```

Pero se puede dar el caso de que el enlace que enviamos de vuelta no sea de la forma index.php?var=1..., con lo que falla el enlace pues me llega algo como index.php&Accion... . Para evitar esto tenemos el siguiente código a añadir en (docslst.inc, produlst.inc, fichalst.inc, contelst.inc), el cual comprueba que la llamada tiene la estructura correcta:

```
var sin_query = String(window.top.opener.location);
sin_query = sin_query.indexOf("?");
if (sin_query == -1) {
    window.top.opener.location = window.top.opener.location +
'?Accion=lo_que_sea_que_tenga_que_añadir
} else {
    window.top.opener.location = window.top.opener.location + '&Accion=
lo_que_sea_que_tenga_que_añadir
}
```

## Bug de selección de idioma en gestor (Firefox 3 y Explorer 7)

Tenemos que cambiar la función CambiarIdioma actual por la siguiente

```
{
<?
    $rs->MoveFirst();
    while (!$rs->Eof()) {
        $Datos=$rs->Reg();
        echo "
document.getElementById('idioma".$Datos["idiAbrev"]."').style.visibility='hid
dden';\n";
        $rs->Movenext();
    }
?>
document.getElementById('idioma'+document.getElementsByName('SelIdioma')[0].
value).style.visibility='visible';
return (false);
```

}

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

<https://wiki.merkatu.info/bugs?rev=1217851816>



Last update: **2017/03/27 17:43**