

Creación de BBDD

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba_mkgest, así como el servidor webmin.

Accedemos al servidor webmin en <http://srv-datos:999> con el usuario root del sistema y seleccionamos el menú Servidores → Servidor de Base de Datos MySQL.

Creación de la BBDD

Creamos la BBDD. solo hace falta ponerle un nombre.



Login: root

- Webmin
- Sistema
- Servidores
 - Compartición de Archivos de Windows mediante Samba
 - Configuración de Postfix
 - Filtro de Correo Procmail
 - Lectura de Correo de Usuarios
 - Servidor ProFTPD
 - Servidor SSH
 - Servidor Web Apache
 - Servidor de Base de Datos MySQL
 - Red

Ayuda..

Configuración de Módulo

Servidor de Base de [

Versión 5.0.32 de M

Bases de Datos de MySQL

Seleccionar todo. | Invertir selección. | [Crear una nueva base de datos](#)

<input type="checkbox"/>  information_schema	<input type="checkbox"/>  LESOL2004ACTUALIZACION	<input type="checkbox"/>  abra_mkgest
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 

Creación del usuario

Asignación de permisos al usuario en la BBDD

From:
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1212653400

Last update: **2017/03/27 17:43**