

Creación de BBDD

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba_mkgest, así como el servidor webmin.

Accedemos al servidor webmin en <http://srv-datos:999> con el usuario root del sistema y seleccionamos el menú Servidores → Servidor de Base de Datos MySQL.

Creación de la BBDD

Creamos la BBDD. solo hace falta ponerle un nombre.

Login: root

- Webmin
- Sistema
- Servidores
 - Compartición de Archivos de Windows mediante Samba
 - Configuración de Postfix
 - Filtro de Correo Procmail
 - Lectura de Correo de Usuarios
 - Servidor ProFTPD
 - Servidor SSH
 - Servidor Web Apache
 - Servidor de Base de Datos MySQL
 - Red

Ayuda..

Configuración de Módulo

Servidor de Base de [

Versión 5.0.32 de M

Bases de Datos de MySQL

Seleccionar todo. | Invertir selección. | [Crear una nueva base de datos](#)

<input type="checkbox"/> information_schema	<input type="checkbox"/> LESOL2004ACTUALIZACION	<input type="checkbox"/> abra_mkgest
<input type="checkbox"/> information_schema	<input type="checkbox"/> LESOL2004ACTUALIZACION	<input type="checkbox"/> abra_mkgest

Creación del usuario

Una vez creada la BBDD creamos un usuario que va a ser el que tenga acceso a esa BBDD. En el momento de creación del usuario no debemos asignarle permisos, ya que se los asignaremos luego al dar permisos a la BBDD.

Se accede al menú de usuario desde Opciones globales → Permisos de usuario (debajo de la lista de BBDD).

En esa nueva pantalla pincharemos sobre la opción “Crear nuevo usuario”. Aquí escribimos el nombre de usuario, la contraseña que tendrá y dejamos la opción de máquinas como “Cualquiera”. No seleccionamos ninguna de las opciones de permisos.

[Indice de Módulo](#)
[Ayuda..](#)

Crear Usuario

Detalles de usuario de MySQL

Nombre de Usuario	<input type="radio"/> Usuario anónimo <input checked="" type="radio"/> bbdd_user
Contraseña	<input type="radio"/> Ninguno <input checked="" type="radio"/> Poner a... <input type="password" value="XXXXXXXXXX"/>
Máquinas	<input checked="" type="radio"/> Cualquiera <input type="radio"/>
Permisos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 150px; overflow-y: scroll;">Seleccionar datos de tabla Insertar datos en tabla Actualizar datos de tabla Borrar datos de tabla Crear tablas Borrar tablas Recargar concesiones Apagar base de datos Gestionar procesos Operaciones en archivo</div>

[Crear](#)

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\) Regresar a lista de usuarios](#) | [Regresar a lista de bases de datos](#)

Asignación de permisos al usuario en la BBDD

From:
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1212654167

Last update: **2017/03/27 17:43**