

Creación de BBDD (srv-datos)

Para el ejemplo usaremos la BBDD prueba_mkgest, así como el servidor webmin.

Accedemos al servidor webmin en <http://srv-datos:999> con el usuario root del sistema y seleccionamos el menú Servidores → Servidor de Base de Datos MySql.

Creación de la BBDD

Creamos la BBDD. solo hace falta ponerle un nombre.



The screenshot shows the 'Servidor de Base de Datos MySQL' (MySQL Server) interface in Webmin. The left sidebar shows a navigation menu with 'Servidor de Base de Datos MySQL' selected. The main area is titled 'Bases de Datos de MySQL' and lists three databases: 'information_schema', 'LESOL2004ACTUALIZACION', and 'abra_mkgest'. Each database is represented by a folder icon with a document inside.

Creación del usuario

Una vez creada la BBDD creamos un usuario que va a ser el que tenga acceso a esa BBDD. En el momento de creación del usuario no debemos asignarle permisos, ya que se los asignaremos luego al dar permisos a la BBDD.

Se accede al menú de usuario desde Opciones globales → Permisos de usuario (debajo de la lista de BBDD).

En esa nueva pantalla pincharemos sobre la opción “Crear nuevo usuario”. Aquí escribimos el nombre de usuario, la contraseña que tendrá y dejamos la opción de máquinas como “Cualquiera”. No seleccionamos ninguna de las opciones de permisos.

[Índice de Módulo](#)
[Ayuda..](#)

Crear Usuario

Detalles de usuario de MySQL

Nombre de Usuario	<input type="radio"/> Usuario anónimo <input checked="" type="radio"/> bbdd_user
Contraseña	<input type="radio"/> Ninguno <input checked="" type="radio"/> Poner a... <input type="password" value="XXXXXXXXXX"/>
Máquinas	<input checked="" type="radio"/> Cualquiera <input type="radio"/>
Permisos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 150px; overflow-y: scroll;">Seleccionar datos de tabla Insertar datos en tabla Actualizar datos de tabla Borrar datos de tabla Crear tablas Borrar tablas Recargar concesiones Apagar base de datos Gestionar procesos Operaciones en archivo</div>

[Crear](#)

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\) Regresar a lista de usuarios](#) | [Regresar a lista de bases de datos](#)

Asignación de permisos al usuario en la BBDD

Una vez creada BBDD y usuario procedemos a asignarle los permisos.

Para ello vamos al menú principal y elegimos la opción de “Permisos de Base de Datos” en el recuadro de “Opciones globales”.

En la pantalla que se abre (donde nos aparecen todos los permisos que tenemos creados). Pinchamos en “Crear nuevos permisos de Base de Datos”.

En la siguiente pantalla (pantallazo de abajo) elegimos la BBDD a la que queremos asignarle permisos, el usuario al que se los damos, Seleccionamos Cualquiera (en Máquinas) y seleccionamos todos los permisos disponibles.

[Índice de Módulo](#)
[Ayuda..](#)

Permisos para Crear Bases de Datos

Opciones de permisos de base de datos

Bases de datos	<input checked="" type="radio"/> Cualquiera <input type="radio"/> Selected <input type="text" value="information_schema"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="radio"/> Matching pattern <input type="text"/>
Nombre de usuario	<input checked="" type="radio"/> Usuario anónimo <input type="radio"/> <input type="text"/>
Máquinas	<input checked="" type="radio"/> Desde permisos de máquina <input type="radio"/> Cualquiera <input type="text"/>
Permisos	<input type="checkbox"/> Seleccionar datos de tabla <input type="checkbox"/> Insertar datos en tabla <input type="checkbox"/> Actualizar datos de tabla <input type="checkbox"/> Borrar datos de tabla <input type="checkbox"/> Crear tablas <input type="checkbox"/> Borrar tablas <input type="checkbox"/> Recargar concesiones <input type="checkbox"/> Cerrar base de datos <input type="checkbox"/> Gestionar procesos <input type="checkbox"/> Operaciones en archivo

From:
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/creacion_bbdd?rev=1316601887

Last update: **2017/03/27 17:43**