

# Generación de funciones en MySQL

La función se crea igual en desarrollo y producción salvo por un pequeño detalle.

El usuario que usamos como definidor (CREATE DEFINER) debe de ser el que tiene permisos en esa BBDD. Es decir, en el caso de desarrollo es root@servidor\_MySQL y en producción será nombre\_usuario@servidor\_MySQL.

Por otro lado necesitamos que el separador (en la pantalla de ejecución de SQL) sea en vez de ;.

*Ejemplo de función de MySQL:* DELIMITER \$\$ CREATE DEFINER=root@localhost FUNCTION concat\_of\_node(v\_nodeID integer, v\_separador TEXT) RETURNS text CHARSET utf8 READS SQL DATA BEGIN DECLARE v\_text text; DECLARE v\_texto\_temp text; DECLARE v\_parentNodeID int; DECLARE v\_currentNode int; DECLARE v\_parentNode int; declare v\_The\_End BOOL default FALSE; declare continue handler for not found set v\_The\_End := TRUE; SET v\_currentNode = v\_nodeID; SET v\_text = ; WHILE (v\_The\_End = false) DO SELECT tblcfgfamcomerciales.famIDPadre, famTitulo\_es into v\_parentNode, v\_texto\_temp FROM tblcfgfamcomerciales WHERE tblcfgfamcomerciales.famId = v\_currentNode; SET v\_currentNode = v\_parentNode; IF (v\_The\_End = false) THEN IF (v\_text = ) THEN SET v\_text = v\_texto\_temp; ELSEIF (v\_texto\_temp <> '') THEN SET v\_text = CONCAT(v\_texto\_temp,v\_separador,v\_text); END IF; END IF; end while; return v\_text; END

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

[https://wiki.merkatu.info/generar\\_function?rev=1299489066](https://wiki.merkatu.info/generar_function?rev=1299489066)



Last update: **2017/03/27 17:43**