Gestión de correos con QMAIL

Arrancar el servicio qmail

```
service qmail start
```

Parar el servicio qmail

```
service qmail stop
```

Status del servicio qmail

```
service qmail status
```

Qmail log on Plesk server

```
/usr/local/psa/var/log/maillog
```

Para ver el número de mensajes en la cola de correo

```
/var/qmail/bin/qmail-qstat
```

Para mostrar todos los mensajes en la cola de correo

```
/var/qmail/bin/qmail-qread
```

Para leer el contedio de un email, incluídas las cabeceras, donde NNNN es el ID de 8 dígitos especificado en /var/qmail/bin/qmail-qread command

```
find /var/qmail/queue -name NNNN| xargs cat | less
```

Para eliminar emails específicos de la cola de correo (requiere qmail-remove instalado en el servidor)

```
qmail-remove -r -p
```

```
qmail-remove -r -p xyz.com
```

Esto eliminará todos los correos en cola con xyz.com en ellos

Localziación en plesk del Mailbox

```
cd  /var/qmail/mailnames/
```

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/gestion_de_correos_con_gmail?rev=1372763035

Last update: **2017/03/27 17:43**