

Creación de nuevos proyectos

Sólo algunos usuarios pueden crear nuevos proyectos en el SVN. Lo podemos realizar con el cliente de SVN (TortoiseSVN por ejemplo).

La ruta al repositorio es <http://srv-datos/svn/>

Gestión de usuarios

Los usuarios (junto con sus contraseñas encriptadas) están almacenadas en `/etc/apache2/dav_svn.passwd`

La herramienta para gestionar las contraseñas es `htpasswd` (de apache).

```
htpasswd /etc/apache2/dav_svn.passwd usuario_a_crear_o_modificar
```

Los cambios en este fichero apache los coge al vuelo (no es necesario reiniciar el servidor)

Gestión de permisos

La gestión de permisos la realizamos desde el fichero `/etc/apache2/dav_svn.authz`

Los permisos se establecen a nivel de directorio (para un directorio en concreto establecemos qué usuarios tienen permisos).

Tras realizar cambios en el fichero es necesario reiniciar el servidor apache

```
apache2ctl graceful
```

Gestión del repositorio

El repositorio está ubicado bajo `/var/www/svn`

La configuración de apache que enlaza el servidor web con el repositorio SVN la encontramos en `/etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf`

Para que funcione el módulo `dav_svn` tiene que estar instalado y funcionando el módulo `dav` para apache.

```
. . 000 .  
. 8888888888 .  
88"P"T"T888 8o
```

