

## Comprobación en BBDD

Con la siguiente SELECT obtenemos los contenidos y productos(tblcfgcontenidos - tblcfgproductos) que tengan un <a href> o un <img con title dentro y las imágenes (tblmaedocs) que puedan tener el alt vacío.

### tblmaedocs

```
SELECT docNombre, docOrigen, doctitulo_es
FROM `tblmaedocs`
WHERE docTitulo_es LIKE 'imagen%'
OR docTitulo_es = ""
OR doctitulo_es IS NULL
LIMIT 0 , 500
```

### tblcfgcontenidos

```
SELECT conNombre, conTitulo_es,conSubtitulo_es,conresumen_es,contexto_es
FROM `tblcfgcontenidos`
WHERE conTitulo_es LIKE '%<img%title%>%'
OR consubtitulo_es LIKE '%<img%title%>%'
OR conResumen_es LIKE '%<img%title%>%'
OR conTexto_es LIKE '%<img%title%>%'
OR conTitulo_es LIKE '%<a%title%href%>%'
OR consubtitulo_es LIKE '%<a%title%href%>%'
OR conResumen_es LIKE '%<a%title%href%>%'
OR conTexto_es LIKE '%<a%title%href%>%'
LIMIT 0 , 500
```

### tblcfgproductos

```
SELECT proNombre, proTitulo_es, proResumen_es, protexto_es
FROM `tblcfgproductos`
```

```
WHERE proTitulo_es LIKE '%<img%title%>%'
OR proResumen_es LIKE '%<img%title%>%'
OR protexto_es LIKE '%<img%title%>%'
OR proTitulo_es LIKE '%<a%title%href%>%'
OR proResumen_es LIKE '%<a%title%href%>%'
OR protexto_es LIKE '%<a%title%href%>%'
LIMIT 0 , 500
```

### **cambiar nombre de imagen**

Con esta UPDATE ponemos como título de la imagen el mismo nombre que tenga el fichero sin extensión.

Por ejemplo:

nombre fichero = foto\_de\_prueba.jpg

título obtenido: foto\_de\_prueba

```
UPDATE tblmaedocs set docTitulo_es = substring(docOrigen, 1,LOCATE('.', docOrigen)-1)
```

```
WHERE docTitulo_es LIKE 'imagen%'
```

```
OR docTitulo_es = ""
```

```
OR doctitulo_es IS NULL
```

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

<https://wiki.merkatu.info/hobeki?rev=1208949152>



Last update: **2017/03/27 17:43**