

Instalación de Zabbix Appliance

Recurso en <https://www.zabbix.com/documentation/3.0/manual/appliance>

Descarga

Descargamos el appliance que mas nos convenga en cuanto a versión y formato de la máquina virtual

```
[[http://www.zabbix.com/download.php]]
```

En nuestro caso escogemos la 3.0 basada en Ubuntu y en formato qcow2 para KVM que añadiremos en Errekalde

Una vez montada la máquina y arrancada, configuramos.

Configuración

Para acceder a la máquina, el usuario por defecto es:

```
appliance :: zabbix
```

Para acceder con el usuario root:

```
sudo su
```

Añadiendo repositorios Zabbix

Agregamos los repositorios al fichero */etc/apt/sources.list*

```
## Zabbix repository
deb http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu trusty main
deb-src http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu trusty main
```

Firewall

El appliance está preparado para aceptar tráfico sobre:

The appliance uses iptables firewall with predefined rules:

Opened SSH port (22 TCP); Opened Zabbix agent (10050 TCP) and Zabbix trapper (10051 TCP) ports; Opened HTTP (80 TCP) and HTTPS (443 TCP) ports; Opened SNMP trap port (162 UDP); Opened outgoing connections to NTP port (53 UDP); ICMP packets limited to 5 packets per second; All other incoming connections are dropped.

En caso de necesitar modificar algo:

```
/etc/iptables/rules.v4  
/etc/iptables/rules.v6
```

Recargar reglas:

```
service iptables-persistent reload
```

Arrancar y parar firewall:

```
service iptables-persistent restart
```

Modificar configuración de red

Por defecto, el appliance viene configurado para actuar en modo DHCP. Si deseamos asignar una IP manualmente este es el procedimiento:

```
sudo su  
vim /etc/network/interfaces  
iface eth0 inet dhcp → iface eth0 inet static
```

Añadir las siguientes líneas:

```
address <IP address of the appliance>  
netmask <network mask>  
gateway <your gateway address>
```

```
ifdown eth0 && sudo ifup eth0
```

Ahora que tenemos IP fija, podemos añadirla a nuestra zona DNS. Accedemos a gorgoroth y modificamos bind:

```
cd /etc/bind  
vim db.merkatu
```

Añadimos la línea

```
zabbix IN A 10.12.13.X
```

Reiniciamos bind

```
/etc/init.d/bind9 restart
```

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/instalacion_y_configuracion_de_zabbix?rev=1463046392



Last update: **2017/03/27 17:43**