

# Instalación y configuración de Zabbix Agent

## Descarga de Zabbix y agente

Para descargar la última versión del agente, necesitaremos descargar el paquete rpm según nuestra versión de CentOS:

CentOS/RHEL 7:

```
rpm -Uvh
http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noar
ch.rpm
```

CentOS/RHEL 6:

```
rpm -Uvh
http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noar
ch.rpm
```

CentOS/RHEL 5:

```
rpm -Uvh
http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el5.noar
ch.rpm
```

Una vez descargado, podemos instalar los paquetes con yum (y ya de paso los paquetes de snmp):

```
yum install zabbix zabbix-agent net-snmp net-snmp-utils
```

Activamos en systemd/runlevels el daemon

```
chkconfig zabbix-agent on (CentOS 6)
systemctl enable zabbix-agent.service (CentOS 7)
```

Iniciamos el daemon

```
service zabbix-agent start (CentOS 6)
systemctl start zabbix-agent (CentOS 7)
```

## Configuración del agente

Editamos el archivo de configuración:

```
vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Modificamos las siguientes lineas:

```
Server=212.81.221.218 #La IP de nuestro zabbix server
Hostname=zabbix.merkatu.info
ServerActive=212.81.221.218
```

Guardamos y reiniciamos el agente:

```
service zabbix-agent restart (CentOS 6)
systemctl restart zabbix-agent.service (CentOS 7)
```

## Configurando parámetros MySQL

Primero tenemos que dar permiso al usuario de zabbix para usar mysql:

```
mysql -uUSUARIO -pPASSWORD (En Plesk suele ser mysql -uUSUARIO -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`)
```

Una vez dentro de la consola de mysql damos permisos:

```
use mysql;
GRANT USAGE ON *.* TO 'zabbix'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT USAGE ON *.* TO 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
flush privileges;
```

Para que zabbix lea el usuario y password, debemos crear un fichero .my.cnf dentro del directorio zabbix

```
vim /etc/zabbix/.my.cnf
```

Añadimos las siguientes lineas modificando el usuario y password:

```
[mysql]
user=zabbix
password=password_elegida_en_paso_anterior
[mysqladmin]
user=zabbix
password=password_elegida_en_paso_anterior
```

Guardamos y salimos

Ahora, en el archivo de parametros mysql de zabbix le tenemos que indicar la "HOME" de estas credenciales, es decir, el path donde hemos creado el archivo .my.cnf:

```
vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_mysql.conf
```

Aqui sustituimos la ruta HOME en cualquier parte donde lo veamos:

```
HOME=/ruta/al/archivo/.my.cnf
```

Guardamos y salimos

## Añadimos el nuevo host en la GUI

Accedemos a la GUI a la pestaña configuration » hosts » create host

En esta nueva ventana le vamos dando los datos del nuevo host donde hemos instalado el agente

Rellenamos los datos necesarios y guardamos.

Acordarse de enlazar las plantillas al nuevo host

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

[https://wiki.merkatu.info/instalacion\\_y\\_configuracion\\_de\\_zabbix\\_clientes?rev=1490629466](https://wiki.merkatu.info/instalacion_y_configuracion_de_zabbix_clientes?rev=1490629466) 

Last update: **2017/03/28 11:50**