

Muy importante: Guardar en sitio seguro toda la información que usamos para generar los certificados:

Guardar la información en srv-datos/proyectos en curso/<nombre del proyecto>/documentos definitivos/

- CSR que generamos desde el servidor.
- El certificado que nos devuelve IPSCA.

Asignación de IP fija en RAN

Asignación de una IP fija para el dominio. En este momento tenemos asignadas 10 IP fijas para el servidor.

Pasos a seguir:

1. Entramos como administrador en RAN, vamos a mostrar cuentas y seleccionamos la cuenta a la que queremos asignarle esa IP.
2. Seleccionamos la opción de “Modificar usuario <nombre_usuario>” en los botones de la parte superior.
- 3a. Cambiamos la IP a la que apunta el dominio en los DNS (sólo en los casos en que el servidor de DNS no sea el nuestro). En caso contrario pasar al punto 3.b.
- 3b. Seleccionamos la IP que queremos asignarle en “Setear IP para”.

Entramos como usuario en su panel de control del servidor de RAN para generar el CSR (Petición de creación de certificado).

Lo hacemos desde Advanced features → SSL Certificates

Elegimos la opción 2 → Create A Certificate Request

Metemos todos los datos y nos genera el CSR.

Vamos a IPSCA y generamos el certificado.

Generación de certificado en IPSCA

Entramos como usuario en su panel de control del servidor de RAN para instalar el certificado generado por IPSCA.

Lo hacemos desde Advanced features → SSL Certificates

Elegimos la opción 3 → Paste a pre-generated certificate and key

Aquí añadimos el certificado que nos han mandado en la siguiente línea desde donde termina el CSR que nos han generado a nosotros.

Este certificado es el que guardamos en la web.

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

https://wiki.merkatu.info/instalar_ssl?rev=1217403261

Last update: **2017/03/27 17:43**

