

Recurso en <https://kb.plesk.com/es/111283>

Servicios

Plesk

Registros

Registro de errores: /var/log/sw-cp-server/error_log y /var/log/sw-cp-server/sw-engine.log Registro de accesos: /usr/local/psa/admin/logs/httpsd_access_log Registro del panel: /usr/local/psa/admin/logs/panel.log

Servicios

Detener: /etc/init.d/psa stop Iniciar: /etc/init.d/psa start Reiniciar: /etc/init.d/psa restart

Configuración

Config PHP: /usr/local/psa/admin/conf/php.ini Config del panel: /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
Config del servidor web: /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf

Actualizaciones de PLESK

Es recomendable actualizar plesk, pero no todos los paquetes.

Para Centos y yum incluir en el fichero /etc/yum.conf (esto nos evitará problemas con paquetes que gestiona plesk):

```
exclude=kernel* sendmail bind-chroot caching-nameserver
```

Web Presence Builder

Registros

Registro de errores: /usr/local/psa/admin/logs/sitebuilder.log Registros de instalación o actualización: /usr/local/sb/tmp/ Ningún control del servicio (operando mediante el servicio sw-cp-server)

Configuración

/usr/local/sb/config /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf /usr/local/psa/admin/conf/php.ini

SSO

Registros

Registro de errores: /var/log/sw-cp-server/error_log Registro de SSO: /var/log/sso/sso.log

Servicios

Ningún control del servicio (opera mediante el servicio sw-cp-server)

Administración de la configuración: /usr/local/psa/bin/sso

Configuración

```
/etc/sso/sso_config.ini
/etc/sw-cp-server/conf.d/sso.inc
```

Administrador de backups

Registros

Registros de backup: /usr/local/psa/PMM/logs/backup-<datetime>

Registro de restauraciones: /usr/local/psa/PMM/logs/restore-<datetime>

La funcionalidad es controlada por el servicio de panel de control de Plesk

Configuración

```
/etc/psa/psa.conf
```

Plesk Migrator

Configuración

```
/usr/local/psa/var/modules/panel-migrator/conf/
```

Registros

```
/usr/local/psa/var/modules/panel-migrator/logs/
```

Administrador de migraciones

Registros

```
/usr/local/psa/PMM/logs/migration-<datetime>
```

La funcionalidad es controlada por el servicio de panel de control de Plesk.

Administrador de Health Monitor (control de estado del servidor)

Registros

```
/usr/local/psa/admin/logs/health-alarm.log
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/sw-collectd stop`

Iniciar: `/etc/init.d/sw-collectd start`

Reiniciar: `/etc/init.d/sw-collectd restart`

Configuración

```
/usr/local/psa/admin/conf/health-config.xml  
/usr/local/psa/var/custom-health-config.xml  
/etc/sw-collectd/collectd.conf
```

Daemon de notificaciones de Health Monitor

Registros

```
/usr/local/psa/admin/logs/health-alarm.log
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/psa-health-monitor-notificationd stop`

Iniciar: `/etc/init.d/psa-health-monitor-notificationd start`

Reiniciar: `/etc/init.d/psa-health-monitor-notificationd restart`

Configuración

```
/usr/local/psa/admin/conf/health-config.xml
```

```
/usr/local/psa/var/custom-health-config.xml
```

MySQL

Registros

```
/var/log/mysqld.log
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/mysqld stop`

Iniciar: `/etc/init.d/mysqld start`

Reiniciar: `/etc/init.d/mysqld restart`

Configuración

```
/etc/my.cnf
```

```
/etc/mysql/my.cnf (Debian/Ubuntu)
```

PostgreSQL

Registros

```
/var/lib/pgsql/pgstartup.log
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/postgresql stop`

Iniciar: `/etc/init.d/postgresql start`

Reiniciar: `/etc/init.d/postgresql restart`

Configuración

```
/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
```

Apache

Registros

Registros de errores y acceso global: `/var/log/httpd/`

Registros de dominio: `/var/www/vhosts/<domain>/logs`

Servicios

Detener: `/etc/init.d/httpd stop`

Iniciar: `/etc/init.d/httpd start`

Reiniciar: `/etc/init.d/httpd restart`

Configuración

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
/etc/httpd/conf.d/zz010_psa_httpd.conf
```

(incluye los archivos de configuración generados con la configuración del servidor y del resto de hosts virtuales)

NOTA: en SuSE, Debian y Ubuntu, el servicio se denomina "apache2". La ruta a sus registros es `/var/log/apache2` y la ruta a los configs es `/etc/apache2`.

NGINX

Registros

Registro de errores: `/var/log/nginx/error.log`

Registro de accesos: `/var/log/nginx/access.log`

Registros de dominio: `/var/www/vhosts/<domain>/logs/proxy_access*_log`

Servicios

Detener: `/etc/init.d/nginx stop`

Iniciar: `/etc/init.d/nginx start`

Reiniciar: `/etc/init.d/nginx restart`

Importante: para desactivar nginx, vaya a “Herramientas y configuración > Administración de servicios” y detenga nginx desde allí.

Configuración

```
/etc/nginx/nginx.conf
/etc/nginx/conf.d/zz010_psa_nginx.conf
```

(incluye los archivos de configuración generados con la configuración del servidor y del resto de hosts virtuales)

Tomcat

Registros

```
/var/log/tomcat5/*
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/tomcat5 stop`

Iniciar: `/etc/init.d/tomcat5 start`

Reiniciar: `/etc/init.d/tomcat5 restart`

Configuración

```
/etc/tomcat5/server.xml
```

FTP

Registros

```
/usr/local/psa/var/log/xferlog
```

```
/var/log/secure
```

Ningún control de servicios (opera mediante el servicio xinetd)

Configuración

```
/etc/xinetd.d/ftp_psa
```

```
/etc/proftpd.conf
```

```
/etc/proftpd.include
```

Xinetd

Registros

```
/var/log/messages
```

Servicios

Detener: `/etc/init.d/xinetd stop`

Iniciar: /etc/init.d/xinetd start

Reiniciar: /etc/init.d/xinetd restart

Configuración

```
/etc/xinetd.conf  
/etc/xinetd.d/*
```

(se ignoran los archivos que contengan "." en el nombre)

BIND

Registros

/var/log/messages

Servicios

Detener: /etc/init.d/named stop Iniciar: /etc/init.d/named start Reiniciar: /etc/init.d/named restart

Configuración

/etc/named.conf NOTA: en Debian y Ubuntu, el servicio se denomina "bind9."

Courier-IMAP

Registros

/usr/local/psa/var/log/maillog

Servicios

Detener: /etc/init.d/courier-imap stop Iniciar: /etc/init.d/courier-imap start Reiniciar: /etc/init.d/courier-

imap restart

Configuración

/etc/courier-imap/imapd /etc/courier-imap/imapd-ssl /etc/courier-imap/pop3d /etc/courier-imap/pop3d-ssl

Dovecot

Registros

Los registros podían encontrarse mediante la ejecución del comando `/usr/sbin/dovecot log find`

Servicios

Detener: `/etc/rc.d/init.d/dovecot stop` Iniciar: `/etc/rc.d/init.d/dovecot start` Reiniciar: `/etc/rc.d/init.d/dovecot restart`

Configuración

/etc/dovecot/dovecot.conf /etc/sysconfig/dovecot /etc/dovecot/conf.d/11-plesk-security-ssl.conf

Postfix

Registros

`/usr/local/psa/var/log/maillog`

Servicios

Detener: `/etc/init.d/postfix stop` Iniciar: `/etc/init.d/postfix start` Reiniciar: `/etc/init.d/postfix restart`

Configuración

/etc/postfix/master.cf /etc/postfix/main.cf

Qmail

Registros

/usr/local/psa/var/log/maillog

Servicios

Detener: /etc/init.d/qmail stop Iniciar: /etc/init.d/qmail start Reiniciar: /etc/init.d/qmail restart

Configuración

Archivos de control en /var/qmail/control/ /etc/xinetd.d/smtp_psa /etc/xinetd.d/smtps_psa /etc/xinetd.d/submission_psa

Horde

Registros

Registro de errores: /var/log/psa-horde/psa-horde.log Ningún control de servicios (opera mediante el servidor web Apache)

Configuración

/etc/psa-webmail/horde/horde.conf /etc/psa-webmail/horde/horde/conf.php

Roundcube

Registros

Registro de errores: /var/log/plesk-roundcube/errors Ningún control de servicios (opera mediante el servidor web Apache)

Configuración

/etc/psa-webmail/roundcube/*

Mailman

Registros

/var/log/mailman/*

Servicios

Detener: /etc/init.d/mailman stop Iniciar: /etc/init.d/mailman start Reiniciar: /etc/init.d/mailman restart

Configuración

/etc/httpd/conf.d/mailman.conf /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py /etc/mailman/sitelist.cfg

SpamAssassin

Registros

/usr/local/psa/var/log/maillog

Servicios

Detener: `/etc/init.d/spamassassin stop` Iniciar: `/etc/init.d/spamassassin start` Reiniciar: `/etc/init.d/spamassassin restart`

Configuración

`/etc/mail/spamassassin/local.cf`
`/var/qmail/mailnames/<domain>/<mailbox>/spamassassin/user_prefs`

Parallels Premium Antivirus

Registros

`/usr/local/psa/var/log/maillog /var/drweb/log/*` Control de servicios: Detener: `/etc/init.d/drwebd stop` Iniciar: `/etc/init.d/drwebd start` Reiniciar: `/etc/init.d/drwebd restart`

Configuración

`/etc/drweb/*`

Kaspersky Antivirus

Registros

`/usr/local/psa/var/log/maillog` Control de servicios: Detener: `/etc/init.d/kavehost stop` Iniciar: `/etc/init.d/kavehost start` Reiniciar: `/etc/init.d/kavehost restart`

Configuración

`/opt/kav/sdk813/etc/kav-handler.cfg /etc/kavehost.xml`

phpMyAdmin

Registros

Registro de errores: /var/log/sw-cp-server/error_log Ningún control del servicio (operando mediante el servicio sw-cp-server).

Configuración

/usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpMyAdmin/libraries/config.default.php phpPgAdmin

Registros

Registro de errores: /var/log/sw-cp-server/error_log Ningún control del servicio (operando mediante el servicio sw-cp-server).

Configuración

/usr/local/psa/admin/htdocs/domains/databases/phpPgAdmin/conf/config.inc.php Logrotate Ningún control de servicios. Ejecutado por la tarea diaria de mantenimiento:/etc/cron.daily/50plesk-daily

Configuración

/usr/local/psa/etc/logrotate.conf /usr/local/psa/etc/logrotate.d/* Webalizer Ningún control de servicios. Ejecutado por la tarea diaria de mantenimiento:/etc/cron.daily/50plesk-daily

Configuración

/srv/www/vhosts/system/<domain>/conf/webalizer.conf AWstats Ningún control de servicios. Ejecutado por la tarea diaria de mantenimiento:/etc/cron.daily/50plesk-daily

Configuración

/usr/local/psa/etc/awstats/awstats.<domain>-*.*.conf Watchdog (monit)

Registros

/usr/local/psa/var/modules/watchdog/log/wdcollect.log
/usr/local/psa/var/modules/watchdog/log/monit.log Control de servicios: Detener:
/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd -stop Iniciar:
/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd -start Reiniciar:
/usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/wd -restart

Configuración

/usr/local/psa/etc/modules/watchdog/monitrc /usr/local/psa/etc/modules/watchdog/wdcollect.inc.php
Watchdog (rkhunter)

Registros

```
/var/log/rkhunter.log
```

Control de servicios

Iniciar: /usr/local/psa/admin/bin/modules/watchdog/rkhunter

Configuración

```
/usr/local/psa/etc/modules/watchdog/rkhunter.conf
```

Firewall de Plesk

Control de servicios

Detener: /etc/init.d/psa-firewall stop

Iniciar: /etc/init.d/psa-firewall start

Reiniciar: /etc/init.d/psa-firewall restart

Configuración

```
/usr/local/psa/var/modules/firewall/firewall-active.sh  
/usr/local/psa/var/modules/firewall/firewall-emergency.sh  
/usr/local/psa/var/modules/firewall/firewall-new.sh
```

Firewall de Plesk (Redireccionamiento de IP)

Control de servicios:

Detener: /etc/init.d/psa-firewall-forward stop

Iniciar: /etc/init.d/psa-firewall-forward start

Reiniciar: /etc/init.d/psa-firewall-forward restart

Configuración

```
/usr/local/psa/var/modules/firewall/ip_forward.active  
/usr/local/psa/var/modules/firewall/ip_forward.saved
```

Prohibición de direcciones IP (Fail2Ban)

Control de servicios

Detener: /etc/init.d/fail2ban stop

Iniciar: /etc/init.d/fail2ban start

Reiniciar: /etc/init.d/fail2ban restart

Configuración

A set of IPTables rules. By default:-

```
iptables -N fail2ban-plesk-login
```

Last
update:
2017/06/26 08:41 logs_y_archivos_de_configuracion_de_plesk https://wiki.merkatu.info/logs_y_archivos_de_configuracion_de_plesk?rev=1490629466

```
iptables -A fail2ban-plesk-login -j RETURN
```

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 8880,8443 -j fail2ban-plesk-login
```

From:
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/logs_y_archivos_de_configuracion_de_plesk?rev=1490629466 

Last update: **2017/06/26 08:41**