

# Manejar la cola de mensajes de exim

Todas las operaciones de listar cosas en Exim se solicitan con -b:

```
exim -bp
```

listar el contenido de la cola de mensajes, es decir sería como qmail-qread, aunque en realidad exim -bpa da información más parecida a qmail-qread.

```
exim -bpc
```

(cantidad de mensajes en la cola), el que sería como qmail-qstat.

Todas las operaciones de manipular mensajes en la cola se solicitan con -M.

```
exim -Mrm id_del_mensaje
```

elimina un mensaje de la cola (los IDs los encontrás en los logs, en la cabeceras de los mensajes, en la salida del comando SMTP DATA y en la salida de mailq). No existe una operación explícita de borrar todos los mensajes en la cola, ni parece que sea útil que exista. Pero si te las ingenías para poner el listado de todos los IDs de mensajes en la cola como argumentos de exim -Mrm obtendrías la pretendida opción de purga:

```
exim -Mrm `ls /var/spool/exim4/input/ | grep -- -H$ | cut -c 1-16`
```

Reenviar los mensajes que se encuentran en la cola:

```
exim -qf
```

si quieras que intente con todos los mensajes no congelados en la cola, haya expirado o no su tiempo de reintento; o -qff para intente incluso con los mensajes congelados (sin ninguna f sólo prueba con los mensajes no congelados a los que ya les expiró el tiempo de reintento).

Cada 30 min lanza un proceso hijo “queue runner” que intenta mandar aquellos mensajes que expliqué que se enviarían con exim -q más arriba.

```
exim con -q30m
```

En Exim para ver los pasos que realiza :cuando envía un correo (sin enviarlo realmente)

```
exim -d -bt cuenta@dominio.com
```

From:  
<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:  
[https://wiki.merkatu.info/manejar\\_colas\\_de\\_mensajes\\_exim?rev=1275924027](https://wiki.merkatu.info/manejar_colas_de_mensajes_exim?rev=1275924027) 

Last update: **2017/03/27 17:43**