

Uso del MDK

El MDK es el entorno de desarrollo de versiones de merkagest. Su uso (por el momento) es mediante línea de comandos. Para ello es preciso:

Entrar a srv-datos

Entra en srv-datos como root y entra al directorio /merkatu/www/setup

Opciones del MDK

MDK soporta, por el momento 3 opciones:

Install

mediante el comando install:

```
$ php mdk.php install
```

El mdk instalará la última versión del gestor en la carpeta de desarrollo, que es accesible en la siguiente url:

```
http://srv-datos/setup/dev
```

Y utilizará la bbdd mk_dev con user mk_dev y pass mk_dev. Una vez instalado el programador puede realizar los cambios que desee tanto en la base de datos como en la programación del entorno de desarrollo.

Save

mediante el comando save:

```
$ php mdk.php save <version>
```

siendo version un número tal que: 2.1.1. El mdk guardará los cambios del entorno de desarrollo en la versión del paquete a instalar, tanto de base de datos como de ficheros de programación.

Clean

mediante el comando clean:

```
$ php mdk.php clean
```

Se limpia tanto la base de datos como los ficheros del entorno de desarrollo.

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

<https://wiki.merkatu.info/mdk?rev=1216208517>



Last update: **2017/03/27 17:43**