

# Creación de cuentas para calendario de disponibilidad

Primero debemos generar usuario y password en apache. Para ello en srv-datos accedemos a:

```
cd /etc/apache
```

Hacemos un backup del fichero htpasswd (para evitar posibles errores).

Generamos el usuario y la contraseña (serán los mismos que tenemos condfigurados para el acceso vía SAMBA).

```
htpasswd -b htpasswd usuario contraseña
```

## Configuración en outlook

Vamos al menú de herramientas → Opciones → Opciones del calendario

Pinchamos en el botón de “Opciones de disponibilidad ...” y marcamos “Publicar en mi ubicación:”

```
http://srv-datos/dav/nombre_de_usuario.ics
```

Aceptamos y comprobamos que encima del botón de “Opciones de disponibilidad” aparece marcado “Al enviar convocatorias por internet, use el formato iCalendar”.

Accedemos al menú Herramientas → Enviar y recibir → Información de disponibilidad

Nos pedirá usuario y contraseña:

```
calendar:calendar
```

## Configuración en evolution

En las preferencias de evolution (Editar → Preferencias) tenemos la opción de “Calendario y tareas”. Bajo la pestaña “Publicación de calendarios” tenemos la opción de añadir uno nuevo. El formato elegido (“Publicar como”) será iCal con una duración de 14 días y para el “Lugar de publicación” pondremos: Tipo de servicio : WebDAV (HTTP) Servidor srv-datos Archivo : /dav/nombre\_de\_usuario.ics Puerto : 80 Usuario : calendar Contraseña : calendar

## Configuración en thunderbird

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

[https://wiki.merkatu.info/montaje\\_calendar?rev=1274777133](https://wiki.merkatu.info/montaje_calendar?rev=1274777133)



Last update: **2017/03/27 17:43**