

# Pasos a seguir

1. Instalación agente Zabbix y configurar equipo en Zabbix Appliance
2. Comprobar hostname de la máquina
3. Instalación de htop
4. Poner en modo producción: nginx y apache
5. PHP:
  - error\_reporting E\_ALL and not E\_NOTICE
  - error\_reporting not E\_ALL
6. Habilitar GZIP:
  - NGINX
  - APACHE: Habilitar: mod\_expires mod\_deflate mod\_headers
7. Habilitar las extensiones en Plesk:Firewall y Let's Encrypt
8. Habilitar backup por FTP contra el NAS (Crear las carpetas por consola en Kokodrilo - tema permisos)
9. Asociar IP privada con IP publica (en producción)
10. Preguntar cuál es el dominio principal
11. Acens:
  - IP publica apuntar a donde nosotros queramos
  - Licencia Plesk
12. Permitir el acceso SSH únicamente desde Bilbao y Vitoria (Plesk Firewall)
13. Cambiar .skel y default
14. Habilitar IP\_CONNTRACK
15. Revisar bind-address 0.0.0.0 en /etc/my.cnf

From:

<https://wiki.merkatu.info/> - **Wiki de merkatu**

Permanent link:

[https://wiki.merkatu.info/pasos\\_a\\_seguir\\_despues\\_de\\_crear\\_una\\_mv](https://wiki.merkatu.info/pasos_a_seguir_despues_de_crear_una_mv)

Last update: **2017/05/17 16:50**