Pasos a seguir

1. Instalación agente Zabbix y configurar equipo en Zabbix Appliance
2. Comprobar hostname de la máquina
3. Instalación de htop
4. Poner en modo producción: nginx y apache
5. PHP:
    - error_reporting E_ALL and not E_NOTICE
    - eror_reporting not E_ALL
6. Habilitar GZIP:
    - NGINX
    - APACHE: Habilitar: mod_expires mod_deflate mod_headers
7. Habilitar las extensiones en Plesk:Firewall y Let's Encrypt
8. Habilitar backup por FTP contra el NAS
9. Asociar IP privada con IP publica (en producción)
10. Preguntar cuál es el dominio principal
11. Acens:
    - IP publica apuntar a donde nosotros queramos
    - Licencia Plesk
12. Permitir el acceso SSH únicamente desde Bilbao y Vitoria (Plesk Firewall)
13. Cambiar .skel y default
14. Habilitar IP_CONNTRACK
15. Revisar bind-address 0.0.0.0 en /etc/my.cnf

From:
https://wiki.merkatu.info/ - **Wiki de merkatu**

Permanent link:
https://wiki.merkatu.info/pasos_a_seguir_despues_de_crear_una_mv?rev=1495028747

Last update: **2017/05/17 15:45**